

## TECHNICKÝ LIST

### DYNAMAX PNEUGEL

Dátum: 21.03.2024

#### Pneugél

##### 1. Predmet TL

Tento technický list platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie výrobku DYNAMAX PNEUGEL.

##### Charakteristika:

DYNAMAX PNEUGEL slúži na uľahčenie montáže a demontáže plášťov motorových vozidiel.

##### Vzhľad:

DYNAMAX PNEUGEL je gél modrej farby.

##### Použitie:

Ráfik očistite od hrdze a nečistôt. Prípravok DYNAMAX PNEUGEL naneste plochým štetcom po celom obvode plášťa a ráfika, čím uľahčíte ich vzájomný pohyb. Po práci umyte pokožku a ošetrte reparačným krémom. Gél nepoškodzuje gumu a lak.

##### 2. Technické parametre výrobku

DYNAMAX PNEUGEL musí zodpovedať týmto stanoveným parametrom:

Fyzikálny stav	gél
Farba	modrá
Zápach	charakteristický
Hustota pri 20°C [g/cm <sup>3</sup> ]	1,000 +/- 0,005
pH	-
Teplota vzplanutia [°C]	-

## TECHNICKÝ LIST

Dátum: 21.03.2024

### **3. Skladovanie**

DYNAMAX PNEUGEL sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

### **4. Dodávanie**

Spôsob dodávania a spôsob dopravy výrobku DYNAMAX PNEUGEL je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

#### **Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:**

DYNAMAX, s.r.o.  
951 22 Alekšince 231  
Tel.: 00421/37 78 22 326  
www.dynamaxoil.com