

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX SHDE

Dátum: 18.03.2024

Jednozložkový univerzálny čistič exteriéru

1. Predmet TL

Tento technický list platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie výrobku DYNAMAX SHDE – jednozložkový univerzálny čistič exteriéru.

Charakteristika:

DYNAMAX SHDE je vysoko koncentrovaný alkalický prípravok ideálny na čistenie akéhokoľvek druhu vozidla. Je to jednozložková zmes najvyššej kvality nepostrádateľná pri profesionálnom umývaní vozidiel. Je vhodná na odmasťovanie a čistenie všetkých druhov nečistôt (tukov, smogu, špiny, škvŕn od krvi, zvyškov ropných látok) z povrchov áut, plachiet, podvozkov a kolies.

Vzhľad:

DYNAMAX SHDE je opalescentná kvapalina s charakteristickou vôňou.

Použitie:

DYNAMAX SHDE je určený pre automobily, kamióny, návesy, návesové plachty, motory atď. Je tiež určený na podlahy a zariadenia údiarní, bitúnkov.

Prípravok zriedzte s vodou v pomere:

- predumývanie 1 : 70 – 100
- normálne čistenie 1 : 40 – 60
- kolesá a motory 1 : 6 – 12.

Naneste na znečistený povrch, nechajte niekoľko minút pôsobiť a opláchnite vodou. Pri nižších riedeniach zabráňte dlhodobějšímu kontaktu s hliníkovým povrchom a jeho zliatinami.

2. Technické parametre výrobku

Fyzikálny stav	kvapalina
Farba	opalescentná
Zápach	charakteristický
Hustota pri 20°C [g/cm ³]	1,150 ± 0,100
pH	12
Teplota vzplanutia [°C]	> 100

Zloženie:

- alifatické uhľovodíky 5 – 15%, hydroxid sodný
- EDTA sodná soľ menej ako 5%

Podľa 648/2004 je biologická odbúrateľnosť > 90 %.

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 18.03.2024

3. Skladovanie

DYNAMAX SHDE sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy výrobku DYNAMAX SHDE je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alekšince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com