

TECHNICKÝ LIST

Aditívum pre AdBlue®

Dátum: 14.02.2024

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie Aditíva pre AdBlue®.

Charakteristika:

Aditívum pre AdBlue® - zabraňuje tvorbe kryštálov v systéme selektívnej katalytickej redukcie (SCR) a kontaminácii vstrekovačov močoviny. Upravuje a chráni Adblue®. Znižuje emisie oxidov dusíka (NO_x). Urýchľuje premenu močoviny na amoniak a zabraňuje korózii výfukového systému.

Vzhľad:

Aditívum pre AdBlue® je bezfarebná číra kvapalina.

Použitie:

Vhodný na použitie vo všetkých dieselových vozidlách so systémom Adblue®. Aditívum pridávajte len do nádržky Adblue®. Pred naplnením pridajte 25 ml (dávko vač) na maximálne 12 litrov Adblue®.

2. Technické parametre výrobu

Aditívum pre AdBlue® musí zodpovedať týmto stanoveným parametrom:

Fyzikálny stav	kvapalina
Farba	bezfarebná
Zápach	charakteristický
Hustota [g.cm⁻³]	0,920 – 0,950
pH	9,6
Teplota varu [°C]	100
Teplota topenia [°C]	-11

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 14.02.2024

3. Skladovanie:

Aditívum pre AdBlue[®] sa musí skladovať v uzatvorených utesnených obaloch v suchom, dobre vetranom a chladnom sklade chránenom pred vplyvom počasia. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

4. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy Aditívum pre AdBlue[®] je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alekšince 231
Tel./fax: 00421/37 78 22 326-7
www.dynamaxoil.com